


**SCHEDA MARCATURA CE "MPS 0/63" Allegata al DDT n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

 1982 - CPR - 1160		
Cacciabue S.r.l., Strada Redabue Felizzano, 11/BIS - 15024 Masio (AL)		
24		
DOP n.04/2024 rev. 00 del 9/10/2024 EN 13242:2002 +A1:2007		
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade		
<b>Dimensione delle particelle</b>	Designazione	0/63 GA80 GT <sub>A</sub> 25
<b>Massa volumica delle particelle</b>	Valore dichiarato	1,87 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Purezza</b>		
Contenuto fini	Categoria	f <sub>s</sub>
Qualità dei fini	Valore soglia / dichiarato	3,2 %, MB (1), SE(10)
<b>Percentuale particelle frantumate</b>	Categoria	C <sub>903</sub>
<b>Indice di forma</b>	Categoria	Sl <sub>20</sub>
<b>Indice di appiattimento</b>	Categoria	Fl <sub>20</sub>
<b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b>	Categoria	LA <sub>20</sub>
<b>Resistenza all'usura</b>	Categoria	M <sub>DE</sub> 20
<b>Stabilità di volume</b>	Categoria	NPD
<b>Assorbimento/suzione di acqua</b>	Valore dichiarato	NPD
<b>Composizione/contenuto</b>		
Classificazione di aggregati grossi riciclati	Categoria	Rc30 Rc <sub>cu</sub> g 90 Rb10- X <sub>1</sub> . FL <sub>5</sub> .
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Categoria	SS <sub>0,7</sub>
Solfato solubile in acido	Categoria	NPD
Zolfo totale		NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Valore soglia "passa/non passa"	NPD
Componenti idrosolubili	Valore dichiarato	NPD
<b>Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione</b>	Valori	Conf. All. 3 DM 5/02/98 e smi